

天津多参数水质分析仪器配件

发布日期：2025-09-10 | 阅读量：15

HORIBA堀场电导率计□HORIBA工业用电导率计□HE-480C-GC碳传感器电导率计（低浓度型），与现有系统相比，传感器的长度缩短50%，得以降低空间需求。同时，测量范围扩大十倍，系统能够测量相对较高浓度的样品。两种不同类型的耐化学性碳玻璃电极传感器可选，使该系统成为化学药液稀释/回收管理和纯水循环的理想选择。为测量中低电导率范围而设计；紧凑的设计；耐高压和耐化学性；直接接触式传感器设计□ESH-1L-GC9系列）；符合RoHS标准□HORIBA堀场ORP计HO-200□测量水样中的 ORP 和温度。适用于曝气池、反硝化池等的中和反应处理管理。天津多参数水质分析仪器配件

HORIBA水质分析仪□LAQUA水质分析仪□HORIBA堀场LAQUA200系列手持式水质分析仪；型号有PH210和PH220□套装型号PH210-K和PH220-K□包含水质分析仪、电极、标液等。特点：环保、防震、防磨损，防滑，除了具有高冲击强度外，聚碳酸酯和TPE材料具有持久性和可回收性□TPE材料具有防滑功能、不会轻易因摩擦而损坏。背光、大屏幕液晶显示，所有型号都带有防刮擦的数字液晶显示屏□50*50mm□带白色背光，即使在光线黑暗的位置也可轻松读取数值□IP67等级,防震防磨损，防滑。天津多参数水质分析仪器配件HORIBA堀场LAQUA200系列手持式水质分析仪，电导率计型号有EC210和EC220□

HORIBA水质分析仪器□HORIBA多参数水质分析仪□LAQUA多参数水质分析仪□HORIBA堀场LAQUA200系列手持式水质分析仪，日本堀场HORIBA水质分析仪溶解氧测试仪DO210&DO220□特点：环保、防震、防磨损，防滑，除了具有高冲击强度外，聚碳酸酯和TPE材料具有持久性和可回收性□TPE材料具有防滑功能、不会轻易因摩擦而损坏。背光、大屏幕液晶显示，所有型号都带有防刮擦的数字液晶显示屏□50*50mm□带白色背光，即使在光线黑暗的位置也可轻松读取数值。

HORIBA堀场电导率计□HE-200C现场安装型电导率计（四线制传输，低浓度□HE-200C连接电导率传感器□ESH/FS系列），测量水样中的电导率和温度。根据USP质量指南，它适用于监测纯水/锅炉排水的回收控制和制药用水电导率的在线测量。量程：电导率：0~2000 μ s/cm□0~200.0ms/cm□(TDS0~2000mg/L)□温度:0~100℃；坚固应对现场测量过程中的恶劣条件。工作温度范围（变送器）：-20~55℃；额定电源电压□AC100~240V \pm 10□50/60Hz□铝合金表箱：防护等级IP65□符合CEmarking□FCCrules□适合在海外现场使用。智能同时显示液体温度的便捷功能（传送输出可用）。对各种类型的温度补偿做出响应。通过自诊断功能可立即检测传感器错误。环境友好型（无铅）设计，可应对WEEE和RoHS□丰富的接口（2通道传送输出，兼容RS-485□3触点输出）。易于维护易于查看的大显示屏。操作简便。可储存校正记录。接线板中使用不会脱落的螺纹端子进行接线□HORIBA堀场U-50

系列多参数水质检测仪，可对河水、地下水、废水等进行检测。

HORIBA堀场电导率计□HORIBA堀场工业用电导率计，堀场高浓度电导率计□HE-960HC碳传感器电导率计（高浓度□HE-960HC测量高浓度的电导率。其双重计算电路和软件与碳传感器相结合，能在不切换的情况下进行测量□HE-960HC可用作制程浓度计，也可用于检测特定化学品浓度的变化。兼容宽测量范围□0-1000mS/cm□自动切换测量范围显示；适应各种温度补偿；浓度转换功能；配备耐化学腐蚀性能的四电极碳传感器□HE-960HC也是一款使用无铅焊料的环保产品□HORIBA堀场HC-200NH 电极法氨氮 (NH₄-N) 分析仪，适用于污水处理曝气池。天津多参数水质分析仪器配件

HORIBA堀场HE-480H 工业电导率计，测量水样中的电导率和温度。天津多参数水质分析仪器配件

HORIBA水质分析仪，堀场水质分析□HP-200pH分析仪(四线制传输)□HP-200通过连接pH电极，测量样品水中的pH和温度。适用于生产过程和废水处理等的pH监测和控制。有多种类型的电极可供选择，以配合样品的特性。量程pH:0~14□温度:0~100℃，应对现场测量过程中的恶劣条件。工作温度范围（变送器）：-20~55℃，额定电源电压AC100~240V±10□50/60Hz□铝合金表箱：防护等级IP65□符合CEmarking□FCCrules□适合在海外现场使用。具有同时显示液体温度的功能（传送输出可用）。通过自我诊断功能可立即检测到传感器错误。电极无铅设计符合WEEE和RoHS标准。易于维护，易于查看的大显示屏。操作简便。可储存校正记录。接线板中使用不会脱落的螺纹端子进行接线。天津多参数水质分析仪器配件

上海首放电子科技有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在上海市市辖区等地区的仪器仪表行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为行业的翘楚，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的企业精神将引领上海首放和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！